

## CORIO CD Погружной термостат

Погружные термостаты CORIO CD предлагают в дополнение к CORIO C возможность подключения внешних систем через опциональный адаптер насоса.

### Преимущества

- Точное управление температурой
- Модели для внутреннего и внешнего термостатирования (необходимы аксессуары)
- Для бань с объемом заполнения до макс. 50 л
- Яркие белые дисплеи, легко читаемые с большого удаления
- Простое управление
- Простое переключение между внутренней и внешней циркуляцией
- USB-интерфейс
- Класс III (FL) согл. DIN 12876-1



### Технические данные

<b>Доступные значения напряжения</b>		<b>Охлаждение</b>	
Номер для заказа	9 012 000	Охлаждающий змеевик	аксессуар
<b>Доступные значения напряжения:</b>			
9 012 000.01	100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 012 000.02	115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)		
9 012 000.03	230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 012 000.03.chn	230V/50Hz (CN Plug)		
9 012 000.04	230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 012 000.05	230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
9 012 000.13	230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
<b>Другое</b>		<b>Электронное оборудование</b>	
Классификация	Класс III (FL)	Регулирование температуры	PID1
IP классификация	IP 21	Абсолютная калибровка температуры	температуры по 1-й точке
Функция насоса	Насос давления	Индикация температуры	LED
Тип насоса	Погружной насос	Настройка температуры	Клавиатура
<b>Габариты и объемы</b>		<b>Диапазон рабочих температур</b>	
Полезная глубина погружения см	16.6	Выбор точности отображаемой температуры °C	0.1
Вес kg	2.6	Диапазон рабочих температур °C	+20 ... +150
Габариты см (Ш x Д x В)	13.2 x 16 x 36.6	Стабильность температуры °C	±0.03
		допустимая температура окружающей среды °C	+5 ... +40
		Разрешение индикатора температуры °C	0.01 ... 0.1

**Мощность**

## 100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.8	Мощность нагрева kW	0.8
Вязкость макс. cST	50	Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15	Производительность насоса l/min	16
Производительность насоса нагнетание bar	0.27	Производительность насоса нагнетание bar	0.35

## 115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

115V/60Hz	
Мощность нагрева kW	1
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	16
Производительность насоса нагнетание bar	0.33

## 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15
Производительность насоса нагнетание bar	0.35

## 230V/50Hz (CN Plug)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15
Производительность насоса нагнетание bar	0.35

## 230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15
Производительность насоса нагнетание bar	0.35

## 230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50

Производительность насоса l/min	15
Производительность насоса нагнетание bar	0.35

230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	17
Производительность насоса нагнетание bar	0.43

**Преимущества**



**100% проверенно.**  
100% качество. Каждый прибор Нагревающие термостаты JULABO проходит тщательную проверку и контроль перед тем, как покинет стены компании.



**АТC.**  
Калибровка абсолютной температуры по 1-й точке (CD-контроллер).




**Охрана окружающей среды.**  
При разработке особое внимание уделялось использованию экологически благоприятным материалам и компонентам.



**Внутри. Внешнее применение.**  
Под дисплеем находится регулятор насоса для простого переключения между внутренней и внешней циркуляции.



**JULABO. Качество.**  
Высочайшие стандарты качества для приборов с продолжительным сроком службы.



**Современно. Надежно.**  
Высококачественные компоненты в каждом приборе CORIO. Платиновые сенсоры, проверенные моторы, CAN-Bus коммуникация и многое другое.



**Довольные заказчики.**  
11 филиалов и более чем 100 авторизованных дистрибьюторов по всему миру обеспечивают быструю и компетентную поддержку.



**Наш сервис.**  
В любое время суток Вы найдете информацию о подходящих аксессуарах, паспорта продуктов, инструкции и многое другое. [www.julabo.com](http://www.julabo.com).



**Быстрый старт.**  
Персональные консультации JULABO и инструкции помогут Вам при запуске приборов на месте установки.



**Таймер. Встроенный.**  
Термостаты CORIO имеют встроенную функцию таймера. По истечении заданного времени раздается звуковой сигнал и прибор отключается. Диапазон настройки: 0 ... 999 минут.



**Идеальность.**  
Светлый дисплей с высокой яркостью, хорошо читаемый даже с большого расстояния.



**Подключение. Легко.**  
Наклоненные подключения насоса (M16 x 1) облегчают подключение внешней системы. В комплект поставки входят по 2 соединения для шлангов 8/12мм диам.



**Все впереди.**  
Все элементы управления и функции защиты удобно размещены на передней панели прибора.



**Точно.**  
PID1 контроллер и "Активный контроль охлаждения" гарантируют точность новых приборов CORIO.



**Обслуживание. Непринужденно.**  
Вентиляционная решетка с магнитным креплением для легкой очистки.



**Включил...и вперед.**  
Интеллектуальный концепт управления. Готово к использованию через несколько простых и быстрых шагов.



**Система раннего предупреждения о низком уровне**  
с оптическим и звуковым оповещением, позволяет своевременно долить теплоноситель прежде, чем произойдет отключение прибора



Легкое удаленное управление приборами CORIO CD через USB интерфейс.