

CORIO CD-B39 Циркуляционный термостат с корпусом бани из нержавеющей стали

Термостаты новой серии CORIO укомплектованы ваннами из нержавеющей стали.

Преимущества

- Интегрированный сливной винт
- Модели для термостатирования внутри бани термостата
- Практически бесшумные
- Высококачественные ванны из нержавеющей стали
- Интегрированный сливной винт (кроме B5)



Технические данные

Доступные значения напряжения

Номер для заказа 9 012 439

Доступные значения напряжения:

| | |
|------------------|---|
| 9 012 439.01 | 100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug) |
| 9 012 439.02 | 115V/60Hz (Nema N5-15 Plug) |
| 9 012 439.03 | 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F) |
| 9 012 439.03.chn | 230V/50Hz (CN Plug) |
| 9 012 439.04 | 230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A) |
| 9 012 439.05 | 230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011) |
| 9 012 439.13 | 230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F) |

Охлаждение

Охлаждающий змеевик аксессуар

Электронное оборудование

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Регулирование температуры | PID1 |
| Абсолютная калибровка температуры | температуры по 1-й точке |
| Индикация температуры | LED |
| Настройка температуры | Клавиатура |

Диапазон рабочих температур

Выбор точности отображаемой температуры °C 0.1

Водяная баня

| | |
|--|-------------------|
| Корпус бани | Нержавеющая сталь |
| Крышка бани | аксессуар |
| Полезное отверстие бани см (Ш x Д / В) | 33 x 30 / 30 |

Другое

| | |
|------------------|-----------------|
| Классификация | Класс III (FL) |
| IP классификация | IP 21 |
| Функция насоса | Насос давления |
| Тип насоса | Погружной насос |

Габариты и объемы

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Вес kg | 18 |
| Внутренний диаметр шланговых штуцеров | 8/12 mm |
| Габариты см (Ш x Д x В) | 54 x 34 x 57 |
| Объем заполнения l | 35 ... 41 |
| Штуцеры насоса | M16x1 male |

| | |
|--|--------------|
| Диапазон рабочих температур °C | +20 ... +150 |
| Стабильность температуры °C | ±0.03 |
| допустимая температура окружающей среды °C | +5 ... +40 |
| Разрешение индикатора температуры °C | 0.01 ... 0.1 |

Мощность

100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

| 100V/50Hz | | 100V/60Hz | |
|--|------|--|------|
| Мощность нагрева kW | 0.8 | Мощность нагрева kW | 0.8 |
| Вязкость макс. cST | 50 | Вязкость макс. cST | 50 |
| Производительность насоса l/min | 15 | Производительность насоса l/min | 16 |
| Производительность насоса нагнетание bar | 0.27 | Производительность насоса нагнетание bar | 0.35 |

115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

| 115V/60Hz | |
|--|------|
| Мощность нагрева kW | 1 |
| Вязкость макс. cST | 50 |
| Производительность насоса l/min | 16 |
| Производительность насоса нагнетание bar | 0.33 |

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

| 230V/50Hz | |
|--|------|
| Мощность нагрева kW | 2 |
| Вязкость макс. cST | 50 |
| Производительность насоса l/min | 15 |
| Производительность насоса нагнетание bar | 0.35 |

230V/50Hz (CN Plug)

| 230V/50Hz | |
|--|------|
| Мощность нагрева kW | 2 |
| Вязкость макс. cST | 50 |
| Производительность насоса l/min | 15 |
| Производительность насоса нагнетание bar | 0.35 |

230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

| 230V/50Hz | |
|---------------------------------|----|
| Мощность нагрева kW | 2 |
| Вязкость макс. cST | 50 |
| Производительность насоса l/min | 15 |

| | |
|---|------|
| Производительность насоса нагнетание bar | 0.35 |
|---|------|

230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz

| | |
|---|------|
| Мощность нагрева kW | 2 |
| Вязкость макс. cST | 50 |
| Производительность насоса l/min | 15 |
| Производительность насоса нагнетание bar | 0.35 |

230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/60Hz

| | |
|---|------|
| Мощность нагрева kW | 2 |
| Вязкость макс. cST | 50 |
| Производительность насоса l/min | 17 |
| Производительность насоса нагнетание bar | 0.43 |

Преимущества



100% проверенно.

100% качество. Каждый прибор Нагревающие термостаты JULABO проходит тщательную проверку и контроль перед тем, как покинет стены компании.



Охрана окружающей среды.

При разработке особое внимание уделялось использованию экологически благоприятным материалам и компонентам.



JULABO. Качество.

Высочайшие стандарты качества для приборов с продолжительным сроком службы.



Довольные заказчики.

11 филиалов и более чем 100 авторизованных дистрибьюторов по всему миру обеспечивают быструю и компетентную поддержку.



Устойчиво.

Благодаря резиновым опорным ножкам приборы устойчивы и предотвращают повреждение лабораторной мебели.




АТС.

Калибровка абсолютной температуры по 1-й точке (CD-контроллер).



Внутри. Внешнее применение.

Под дисплеем находится регулятор насоса для простого переключения между внутренней и внешней циркуляции.



Современно. Надежно.

Высококачественные компоненты в каждом приборе CORIO. Платиновые сенсоры, проверенные моторы, CAN-Bus коммуникация и многое другое.



Наш сервис.

В любое время суток Вы найдете информацию о подходящих аксессуарах, паспорта продуктов, инструкции и многое другое. www.julabo.com.



Быстрый старт.

Персональные консультации JULABO и инструкции помогут Вам при запуске приборов на месте установки.



Таймер. Встроенный.

Термостаты CORIO имеют встроенную функцию таймера. По истечении заданного времени раздается звуковой сигнал и прибор отключается. Диапазон настройки: 0 ... 999 минут.



Идеальность.

Светлый дисплей с высокой яркостью, хорошо читаемый даже с большого расстояния.



Подключение. Легко.

Наклонные подключения насоса (M16 x 1) облегчают подключение внешней системы. В комплект поставки входят по 2 соединения для шлангов 8/12мм диам.



Все вперед.

Все элементы управления и функции защиты удобно размещены на передней панели прибора.



Точно.

PID1 контроллер и "Активный контроль охлаждения" гарантируют точность новых приборов CORIO.



Обслуживание. Непринужденно.

Вентиляционная решетка с магнитным креплением для легкой очистки.



Включил...и вперед.

Интеллектуальный концепт управления. Готово к использованию через несколько простых и быстрых шагов.



Система раннего предупреждения о низком уровне

с оптическим и звуковым оповещением, позволяет своевременно долить теплоноситель прежде, чем произойдет отключение прибора



Легкое удаленное управление приборами CORIO CD через USB интерфейс.