

CORIO CD-BT27 Циркуляционный термостат CORIO CD с корпусом бани из прозрачного пластика

Циркуляционные термостаты новой серии CORIO укомплектованы высококачественными прозрачными ваннами.

Преимущества

- Модели для термостатирования внутри бани термостата
- Практически бесшумные
- Класс III (FL) согл. DIN 12876-1



Технические данные

Доступные значения напряжения		Водяная баня	
Номер для заказа	9 012 327	Корпус бани	Поликарбонат
Доступные значения напряжения:		Крышка бани	аксессуар
9 012 327.01	100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)	Полезное отверстие бани см (Ш x Д / В)	
9 012 327.02	115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)	30 x 35 / 20	
9 012 327.03	230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 012 327.03.chn	230V/50Hz (CN Plug)		
9 012 327.04	230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 012 327.05	230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
9 012 327.13	230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
Охлаждение		Другое	
Охлаждающий змеевик	аксессуар	Классификация	Класс III (FL)
		IP классификация	IP 21
		Функция насоса	Насос давления
		Тип насоса	Погружной насос
Электронное оборудование		Габариты и объемы	
Регулирование температуры	PID1	Вес kg	8.1
Абсолютная калибровка температуры	температуры по 1-й точке	Внутренний диаметр шланговых штуцеров	8/12 mm
Индикация температуры	LED	Габариты см (Ш x Д x В)	38 x 58 x 43
Настройка температуры	Клавиатура	Объем заполнения l	20 ... 27
		Штуцеры насоса	M16x1 male
Диапазон рабочих температур			
Выбор точности отображаемой температуры °C	0.1		

Диапазон рабочих температур °C	+20 ... +100
Стабильность температуры °C	±0.03
допустимая температура окружающей среды °C	+5 ... +40
Разрешение индикатора температуры °C	0.01 ... 0.1

Мощность

100V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.8	Мощность нагрева kW	0.8
Вязкость макс. cST	50	Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15	Производительность насоса l/min	16
Производительность насоса нагнетание bar	0.27	Производительность насоса нагнетание bar	0.35

115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

115V/60Hz	
Мощность нагрева kW	1
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	16
Производительность насоса нагнетание bar	0.33

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15
Производительность насоса нагнетание bar	0.35

230V/50Hz (CN Plug)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15
Производительность насоса нагнетание bar	0.35

230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15

Производительность насоса нагнетание bar	0.35
--	------

230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz	
Мощность нагрева kW	2
Вязкость макс. cST	50
Производительность насоса l/min	15
Производительность насоса нагнетание bar	0.35

230V/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	2
Производительность насоса l/min	17
Производительность насоса нагнетание bar	0.43

Преимущества



100% проверенно.

100% качество. Каждый прибор Нагревающие термостаты JULABO проходит тщательную проверку и контроль перед тем, как покинет стены компании.



Охрана окружающей среды.

При разработке особое внимание уделялось использованию экологически благоприятным материалам и компонентам.



JULABO. Качество.

Высочайшие стандарты качества для приборов с продолжительным сроком службы.



Довольные заказчики.

11 филиалов и более чем 100 авторизованных дистрибьюторов по всему миру обеспечивают быструю и компетентную поддержку.



Устойчиво.

Благодаря резиновым опорным ножкам приборы устойчивы и предотвращают повреждение лабораторной мебели.




АТС.

Калибровка абсолютной температуры по 1-й точке (CD-контроллер).



Внутри. Внешнее применение.

Под дисплеем находится регулятор насоса для простого переключения между внутренней и внешней циркуляции.



Современно. Надежно.

Высококачественные компоненты в каждом приборе CORIO. Платиновые сенсоры, проверенные моторы, CAN-Bus коммуникация и многое другое.



Наш сервис.

В любое время суток Вы найдете информацию о подходящих аксессуарах, паспорта продуктов, инструкции и многое другое. www.julabo.com.



Быстрый старт.

Персональные консультации JULABO и инструкции помогут Вам при запуске приборов на месте установки.



Таймер. Встроенный.

Термостаты CORIO имеют встроенную функцию таймера. По истечении заданного времени раздается звуковой сигнал и прибор отключается. Диапазон настройки: 0 ... 999 минут.



Идеальность.

Светлый дисплей с высокой яркостью, хорошо читаемый даже с большого расстояния.



Подключение. Легко.

Наклонные подключения насоса (M16 x 1) облегчают подключение внешней системы. В комплект поставки входят по 2 соединения для шлангов 8/12мм диам.



Все вперед.

Все элементы управления и функции защиты удобно размещены на передней панели прибора.



Точно.

PID1 контроллер и "Активный контроль охлаждения" гарантируют точность новых приборов CORIO.



Обслуживание. Непринужденно.

Вентиляционная решетка с магнитным креплением для легкой очистки.



Включил...и вперед.

Интеллектуальный концепт управления. Готово к использованию через несколько простых и быстрых шагов.



Система раннего предупреждения о низком уровне

с оптическим и звуковым оповещением, позволяет своевременно долить теплоноситель прежде, чем произойдет отключение прибора



Легкое удаленное управление приборами CORIO CD через USB интерфейс.