F25-HE Охлаждающий термостат

Высокопроизводительные модели для задач повышенной сложности

JULABO охлаждающие/нагревающие термостаты предназначены для термостатирования как внешних систем, так и в бане термостата. В наличии имеются модели трех серий с различными техническими характеристиками. Высокопроизводительные насосы и высокая мощность нагрева/охлаждения гарантируют короткое время нагрева и охлаждения. Съемная вентиляционная решетка способствует быстрому удалению пыли. В зависимости от модели - комплектация опорными роликами и ручками захвата. Все модели снабжены сливным краном на передней панели для удобного слива теплоносителя. Компактная конструкция позволяет съэкономить место в Вашей лаборатории.

Ваши преимущества

- VFD вакуумно-флуоресцентный дисплей
- Брызгозащищенная клавиатура для установки заданной температуры, значений функций оповещения и функций меню
- ICC интеллектуальный каскадный контроллер (Intelligent Cascade Control), саморегулирующийся
- ATC3 калибровка абсолютной температуры по трем точкам
- Подключение для Pt100 внешнего температурного датчика для измерения и управления
- SMART PUMP интеллектуальная электронная система управления насосом
- Система предупреждения о низком уровне теплоносителя в бане (DBGM 203 06 059.8)
- Защита от перегревания с установкой при помощи дисплея
- RS232 интерфейс для Online-коммуникации
- Интегрированный программатор с программой на 10 шагов
- Абсолютный контроль охлаждения



время охлаждения (Ethanol)

Технические данные

Номер для заказа	9212625
Серия	HighTech
Категория	Охлаждающие термостаты
Диапазон рабочих температур (°C)	-28 ... +200
Стабильность температуры (°C)	±0.01
Разрешение дисплея	0.01 °C
Интегрированный программатор	1x10 steps
Дисплей	VFD

Мощность нагрева (кВт)	2
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 0 -20 кВт 0.26 0.2 0.06
Производительность насоса (л/мин)	22-26
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.4-0.7
Производительность насоса всасывание (бар)	0.2-0.4
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	12 x 14 / 14
Штуцеры насоса	M16x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 12
Filling volume liters	4.5
Хладагент	R134a
Pt100 пдключение внешн. датчика	в наличии
Цифровой интерфейс	RS232, опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	23 x 42 x 64
Вес (кг)	32
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL) согл. DIN 12876-1
Входит в комплект поставки	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба).
Охлаждение компрессора	Воздушное
Параметры сети В / Гц / А	230/50/12
Доступные параметры сети	230 В / 50 Гц 115 В / 60 Гц 100 В / 50-60 Гц 230 В / 60 Гц

Характеристики

Дисплей

Замечательный вид
Легкочитаемый VFD Comfort-дисплей с одновременным отображением 3 значений, функций предупреждения и защиты, производительности насоса (разрешение 0.01 °C)

Ступень насоса и уровень
для выбранной производительности насоса и уровня заполнения (у Presto® PLUS, Magnum 91 & Forte HT)

Управление

Комфортно и подробно
Клавиатура с доп. функциями меню для установки производительности насоса, параметров управления, калибровки, программатора, предупреждений и др.

Управление температурой

Для выдающихся результатов
‘**I**ntelligent **C**ascade **C**ontrol’, саморегулирующийся & высокоточный, стабильность ±0.005 °C внутр., <±0.05 °C внешн

Полный контроль
‘**T**emperature **C**ontrol **F**eatures’ для полного контроля динамики управления, доступ ко всем важным параметрам для индивидуальной оптимизации

Высочайшая точность измерения
‘**A**bsolute **T**emperature **C**alibration‘’ калибровка абсолютной температуры по 3-м точкам

Технология охлаждения

Сохранение мощности охлаждения
Съемная вентиляционная решетка для быстрого удаления пыли

100% мощность охлаждения
‘**A**ctive **C**ooling **C**ontrol’ активный контроль охлаждения для охлаждения во всем диапазоне рабочих температур

Техническая комплектация

Умная насосная система
Интеллектуальная насосная система с электронной установкой производительности

Контроль во внешней системе
Pt100 подключение внешн. датчика для высокоточного измерения и прямого управления внешней системой

Серийное подключение
RS232 интерфейс для управления с PC, передачи данных и учета измеренных параметров

Легкое программирование
Интегрированный программатор для 1 профиля температур с макс. 10 шагами, с интегрированными часами реального времени

Функции предупреждения & защиты

Система раннего предупреждения о низком уровне
с оптическим и звуковым оповещением, позволяет своевременно долить теплоноситель прежде, чем произойдет отключение прибора

Система раннего предупреждения о превышении высокой/низкой температуры
при достижении пограничных значений, возможна установка на полное отключение прибора

Расширенная защита от перегрева
с дополнительным отображением значения на дисплее, позволяет производить точную установку

Для горящих жидкостей
Класс III (FL) согл. DIN 12876-1

JULABO Контакты

JULABO GmbH
Eisenbahnstr. 45
77960 Seelbach / Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0
info.de@julabo.com

JULABO Сервис

Поиск продукта, Аксессуары, 1 PLUS гарантия, Загрузить каталог, Телефонная служба, Инструкция по эксплуатации, Сертификат безопасности, Программное обеспечение ...

www.julabo.com

Технические изменения возможны. Изображения могут иметь отличия от оригинала.