

## FD200 Проточный охладитель

JULABO проточный охладитель предназначен для работ ниже комнатной температуры в сочетании с нагревающими термостатами. Преимуществами являются пониженное энергопотребление и избежание использования водопроводной (питьевой) воды, а также простое управление и компактность. JULABO проточный охладитель является экономной альтернативой охлаждению водопроводной водой.

### Ваши преимущества

- Для работ при температурах, близких к комнатным
- С защитой от переохлаждения
- Отсутствие необходимости использования водопроводной воды
- Компактность и вследствие этого малая площадь для установки
- Простое управление
- Пониженное энергопотребление



### Технические данные

Номер для заказа	9655825
Серия	FD серия
Категория	Погружные/проточный охладители
Диапазон рабочих температур (°C)	+10 ... +30
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 10 кВт 0.22 0.18
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 12
Хладагент	R134a
Допустимая окружающая температура	5...35 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	18 x 27 x 39
Вес (кг)	16
Охлаждение компрессора	Воздушное
Доступные параметры сети	230 В / 50 Гц 115 В / 60 Гц

**Характеристики**

## Управление

**Экономия времени**

Удобная установка  
заданных значений

## Управление температурой

**Точно**

PID контроллер  
температур с  
предустановленными  
параметрами,  
стабильность  $\pm 0.02 \dots \pm 0.2$   
°C

## JULABO Контакты

JULABO GmbH  
Eisenbahnstr. 45  
77960 Seelbach / Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0  
info.de@julabo.com

## JULABO Сервис

Поиск продукта, Аксессуары, 1 PLUS гарантия, Загрузить  
каталог, Телефонная служба, Инструкция по эксплуатации,  
Сертификат безопасности, Программное обеспечение ...

[www.julabo.com](http://www.julabo.com)