

## FT200 Погружной охладитель

### С погружным зондом для быстрого охлаждения жидкостей

JULABO погружной охладитель в основном используется для встречного охлаждения при применении с нагревающими термостатами, т.е. для быстрого охлаждения жидкостей до низких температур. Еще одним преимуществом является компактность. JULABO погружной охладитель является экономной альтернативой охлаждению водопроводной водой. На основании простого управления серия этих приборов подходит для разнообразных задач охлаждения.

### Ваши преимущества

- Быстрое охлаждение жидкостей до низких температур
- встречное охлаждение при применении с нагревающими термостатами
- Отсутствие необходимости использования водопроводной воды
- Компактность и вследствие этого малая площадь для установки
- Простое управление
- Альтернатива сухому льду



### Технические данные

Номер для заказа	9650820
Серия	FT серия
Категория	Погружные/проточный охладители
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ... +30
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 10 -20 кВт 0.25 0.2 0.04
Хладагент	R134a
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	18 x 27 x 39
Вес (кг)	18
Охлаждение компрессора	Воздушное
Погружной зонд	9 x 4 (Д x Ø) см
Соединительный шланг (Д) см	120
Доступные параметры сети	230 В / 50 Гц 115 В / 60 Гц

**JULABO Контакты**

JULABO GmbH  
Eisenbahnstr. 45  
77960 Seelbach / Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0  
info.de@julabo.com

**JULABO Сервис**

Поиск продукта, Аксессуары, 1 PLUS гарантия, Загрузить каталог, Телефонная служба, Инструкция по эксплуатации, Сертификат безопасности, Программное обеспечение ...

[www.julabo.com](http://www.julabo.com)

Технические изменения возможны. Изображения могут иметь отличия от оригинала.