

## PRESTO W91 Система термостатирования

**Мощные системы температурного контроля для  
сложнейших задач и рабочих температур от -91 °C до  
+250 °C**

Presto W91 - Высокодинамичные системы температурного контроля. Высокодинамичные системы PRESTO® W91 являются самыми высокопроизводительными приборами и укомплектованы по самому последнему слову техники. W92 впечатляют особенно высокой мощностью нагрева, охлаждения, а также производительностью насоса. К тому же Вы выигрываете благодаря многочисленным новым функциям и особенностям комплектации приборов нового поколения PRESTO®..

### Ваши преимущества

- Экстремально короткое время нагрева и охлаждения
- Широкий диапазон рабочих температур без смены теплоносителя
- Очень быстрая компенсация экзо- и эндотермической реакций
- Непревзойденная мощность и эффективность
- Мощность нагрева до 36 кВт
- Допустимая окружающая температура от +5 °C до +40 °C
- Встроенный 5.7" цветной сенсорный дисплей для наилучшего отображения всей важной информации удобного управления прибором
- Многочисленные функции предупреждения, защиты и наблюдения с подробным текстовым отображением на дисплее
- Высокодинамичный ICC-контроллер для высочайшей точности, стабильность до  $\pm 0.05$  °C ...  $\pm 0.2$  °C
- Интегрированный программатор с часами реального времени
- Электронный указатель заполнения прибора и производительности насоса
- Мощные циркуляционные насосы с электронной установкой (ступенчатой или через установку заданного значения давления)
- Интерфейс для SD Memory Card
- Интерфейсы USB, Ethernet, RS232 и выход сигнала тревоги
- Опционально: аналоговые интерфейсы, RS485, Profibus DP, Modbus



**Технические данные**

Номер для заказа	9421912																		
Категория	НОВИНКА: Системы термостатирования PRESTO																		
Диапазон рабочих температур (°C)	-91 ... +250																		
Стабильность температуры (°C)	±0.05 ... ±0.2																		
Разрешение дисплея	0.01 °C																		
Дисплей	TFT Touchscreen																		
Мощность нагрева (кВт)	12																		
Мощность охлаждения (этанол)	<table border="1"> <tr> <td>°C</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>-20</td> <td>-40</td> <td>-60</td> <td>-80</td> </tr> <tr> <td>кВт</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>9.5</td> <td>9</td> <td>6.5</td> <td>1.5</td> </tr> </table>	°C	200	100	20	0	-20	-40	-60	-80	кВт	11	11	11	10	9.5	9	6.5	1.5
°C	200	100	20	0	-20	-40	-60	-80											
кВт	11	11	11	10	9.5	9	6.5	1.5											
Производительность насоса (л/мин)	26 ... 80																		
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.5 ... 3.0																		
Штуцеры насоса	M38x1.5																		
Хладагент	R23, R404A																		
Pt100 подключение внешн. датчика	в наличии																		
Цифровой интерфейс	RS232, RS485, опционально Profibus, SD memory card, USB, Ethernet, Modbus																		
Допустимая окружающая температура	5 ... 40 °C																		
Габариты Ш x Д x В (см)	95 x 127 x 190																		
Вес (кг)	770																		
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL) согл. DIN 12876-1																		
Аналоговые интерфейсы	Опционально																		
Охлаждение компрессора	2-ступенчатое, водяное																		
Доступные параметры сети	400В/3PNPE/50Гц 480В/3PPE/60Гц																		

Вся указанная информация относится к напряжению сети 400 В, 3 фазы, 50Гц и окружающей температуре +20 °C. Измерения мощности охлаждения произведены при макс. ступени насоса. Все данные насоса указаны для теплоносителей со специф. плотностью 1 kg/dm<sup>3</sup>.

**Характеристики****Дисплей****Самая современная технология**

TFT дисплей для комфортного управления, цветного отображения всех значений, параметров и графиков, возможен выбор отображения

**Инструкции inside**

Вспомогательные тексты и пояснения для функций управления, вспомогательные и предупреждающие сообщения

**Меню на разных языках**

Выбор языка для отображения функций управления и подсказок

**Комфорт для всех пользователей**

Уровень администратора для неограниченной настройки прибора, уровни пользователя для ограниченного доступа и использования предустановленных параметров, защита паролем

**Управление****Оптимальное удобство**

Сенсорный дисплей для прямого управления прибором

**Для выдающихся результатов**

'Intelligent Cascade Control', саморегулирующийся & высокоточный, стабильность ±0.005 °C внутр., <±0.05 °C внешн

**TCF** **Полный контроль**  
 'Temperature Control Features', для полного контроля динамики управления, доступ ко всем важным параметрам для индивидуальной оптимизации

**Pt100** **Контроль во внешней системе**  
 Pt100 подключение внешн. датчика для высокоточного измерения и прямого управления внешней системой

**ATC3** **Высочайшая точность измерения**  
 'Absolute Temperature Calibration' калибровка абсолютной температуры по 3-м точкам

### Технология охлаждения

**Сохранение мощности охлаждения**  
 Съёмная вентиляционная решетка для быстрого удаления пыли

**ACC** **100% мощность охлаждения**  
 'Active Cooling Control' активный контроль охлаждения для охлаждения во всем диапазоне рабочих температур

**Охлаждение с эффектом экономии**  
 Пропорциональный контроль охлаждения для автоматической регулировки мощности охлаждения, соотв. периодическое отключение компрессора

### Техническая комплектация

**INTELLI PUMP** **Умная насосная система**  
 Интеллектуальная насосная система с электронной установкой производительности

**ETHERNET** **Сетевая коммуникация**  
 Для удаленного доступа к прибору через Ethernet, полный доступ ко всем функциям прибора через сетевой PC

**USB** **Интеллектуальная коммуникация**  
 USB интерфейс для обмена информацией (напр. сервисные параметры) или для беспроводного управления через WirelessTEMP®

**SmartCard** **Обмен информацией через SD-карту**  
 Для обмена информацией (напр. сервисные параметры) через SD-карту

**RS232 RS485** **Подключение по стандартам**  
 RS232/RS485 Комби-интерфейс для сетевой передачи согл. стандарта EIA-485 (2-проводной канал связи), возможно дооснащение Profibus DP

**8x60** **Комфортное программирование**  
 Интегрированный программатор для 8 профилей с 60 шагами/профиль, с интегрированными часами реального времени

**Тихо как шепот**  
 Эффективные компоненты производят только минимальный уровень шума

**SIDE BY SIDE** **Оптимизированная площадь установки**  
 Все подключения, а также забор и выброс воздуха находятся только на передней и задней панелях, отсутствие боковых вентиляционных отверстий, возможна установка приборов вплотную друг к другу

**40°** **Продолжительная работа до +40 °C**  
 Надежные приборы, длительная работа при окружающей температуре до +40 °C

**EASY Transport** **Легкое перемещение одной персоной**  
 Эргономический дизайн позволяет перемещать прибор одной персоной

**Наглядный уровень заполнения**  
 для выбранной производительности насоса и уровня заполнения

### Функции предупреждения & защиты

**Система раннего предупреждения о превышении высокой/низкой температуры**  
 максимальная безопасность для применения, оптическое и звуковое оповещение при достижении пограничных значений.

**Двойная защита**  
 Защита от перегрева для внутреннего теплообменника и дополнительно для расширительного бачка

**S3** **Для горящих жидкостей**  
 Класс III (FL) согл. DIN 12876-1

**BLACK BOX** **Быстрая поддержка**  
 Интегрированная функция Black-Box позволяет произвести быструю диагностику прибора сервисной службой JULABO

**JULABO Контакты**

JULABO GmbH  
Eisenbahnstr. 45  
77960 Seelbach / Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0  
info.de@julabo.com

**JULABO Сервис**

Поиск продукта, Аксессуары, 1 PLUS гарантия, Загрузить каталог, Телефонная служба, Инструкция по эксплуатации, Сертификат безопасности, Программное обеспечение ...

[www.julabo.com](http://www.julabo.com)

Технические изменения возможны. Изображения могут иметь отличия от оригинала.