PURA 4 Водяная баня

Преимущества

- Простое управление
- яркий дисплей
- Брызгозащищенный выключатель
- Простое управление
- Встроенная сливная пробка (кроме PURA 4)
- Отсутствие мешающих элементов в бане
- В стандартную комплектацию входит поддон
- Интегрированный таймер
- Противоскользящие прорезиненные ножки
- Эргономичные утопленные ручки

Технические данные

Доступные значения напряжения	
Номер для заказа	9 550 504
Доступные значения напряжения:	
9 550 504.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)
9 550 504.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)
9 550 504.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)
9 550 504.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)
9 550 504.33.chn	230V/50-60Hz (CN Plug)

Водяная баня	
Корпус бани	Нержавеющая сталь
Крышка бани	аксессуар
Полезное отверстие бани cm (Ш x Д / В)	12 x 27 / 14

Охлаждение	
Охлаждающий змеевик	аксессуар

Другое	
Классификация	Класс I (NFL)
IP классификация	IP 21

Электронное оборудование	
Индикация температуры	LED
Настройка температуры	Клавиатура
Электронный таймер hr:min	00:01 ... 99:59

Водяная баня	
Емкость для пробирок диаметром 13 мм pc.	90
Емкость для пробирок диаметром 17 мм pc.	60
Размер с крышкой для ванны cm (Ш x Д x В)	21 x 37 x 36

Габариты и объемы	
Полезная глубина погружения cm	14
Вес kg	4.9
Габариты cm (Ш × Д × В)	21 x 35 x 22
Объем заполнения l	0.8 ... 4.5

Диапазон рабочих температур	
Выбор точности отображаемой температуры °C	0.1
Диапазон рабочих температур °C	+18 ... +99.9
Стабильность температуры °C	±0.15
допустимая температура окружающей среды °C	5 ... 40
Разрешение индикатора температуры °C	0.1

Мощность

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.38	Мощность нагрева kW	0.38
115V/50Hz		**115V/60Hz**	
Мощность нагрева kW	0.5	Мощность нагрева kW	0.5

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.5	Мощность нагрева kW	0.5

230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.5	Мощность нагрева kW	0.5

230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.5	Мощность нагрева kW	0.5

230V/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.5	Мощность нагрева kW	0.5

Преимущества

Меньше, но больше.
Водяные бани серии PURA сконструированы так, что для их заполнения достаточно минимального количества воды, благодаря чему хорошо устойчивы даже маленькие пробирки.

Легкость.
Водяные бани серии PURA подкупают своим незначительным весом и гибкостью в применении.

Запуск. Останов. Таймер.
Водяные бани PURA располагают встроенной функцией таймера. По истечении заданного времени подается звуковой сигнал и аппарат продолжает работу или отключается согласно предварительно указанным параметрам.

Опрокидывание — это невозможно.
Конструкция водяных бань PURA делает их крайне устойчивыми к опрокидыванию. Нескользящие резиновые опорные ножки предотвращают скольжение, а удобные ручки облегчают транспортировку.

Простая очистка.
В водяной бане PURA нет никаких мешающих функциональных элементов. Гладкие поверхности позволяют выполнить быструю и тщательную очистку.

Простое управление.
Элементы управления на передней стороне легко доступны и просты в использовании.

Идеальность.
Светлый дисплей с высокой яркостью, хорошо читаемый даже с большого расстояния.

100% проверенно.
100% качество. Каждый прибор Нагревающие термостаты JULABO проходит тщательную проверку и контроль перед тем, как покинет стены компании.

Охрана окружающей среды.
При разработке особое внимание уделялось использованию экологически благоприятным материалам и компонентам.

JULABO. Качество.
Высочайшие стандарты качества для приборов с продолжительным сроком службы.

Быстрый старт.
Персональные консультации JULABO и инструкции помогут Вам при запуске приборов на месте установки.

Довольные заказчики.
11 филиалов и болле чем 100 авторизованных дистрибьюторов по всему миру обеспечивают быструю и компетентную поддержку.

Наш сервис.
В любое время суток Вы найдете информацию о подходящих аксессуарах, паспорта продуктов, инструкции и многое другое. www.julabo.com.